

«28» ноября 2014 г.

Кому: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница»
Адрес: 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Советская, дом 12

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от 13.11.2014 №0135200000514001587, размещенного на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме на право заключения контракта **на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием более 800 человек)**, в полном объеме, в соответствии с условиями контракта и действующего законодательства РФ.

Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием более 800 человек)

№ п/п	Наименование	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, значения показателей	Единица измерения	Кол-во (объем)	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
1.1	1. Общие характеристики. Конкретные показатели модульного фельдшерско-акушерского пункта				
1.2	Здание модульного типа	Наличие			

1.3	Помещения здания:	1	Кабинет приема площадью 12,0 м ²
		2	Стерилизационная площадью 6,0 м ²
		3	Процедурный кабинет площадью 12,0 м ²
		4	Прививочный кабинет площадью 11,0 м ² ,
		5	Смотровой кабинет площадью 12,5 м ²
		6	Помещение для хранения лекарственных препаратов площадью 4,0 м ²
		7	Ожидальная площадью 25,0 м ²
		8	Помещение для хранения грязного белья площадью 3,5 м ²
		9	Помещение для персонала с раздевалкой площадью 6,0 м ²
		10	Санузел для персонала площадью 4,0 м ²
		11	Помещение для хранения уборочного инвентаря площадью 4,0 м ²
		12	Санузел для больных с возможностью использования инвалидами площадью 4,0 м ²
1.4	Конфигурация здания:	Соответствует Приложению № 1 к Техническому заданию: «План модульного фельдшерско-акушерского пункта».	
1.5	Высота помещений:	2600 мм	
1.6	Размеры здания:	Длина, мм: 9160; Ширина, мм: 13420 Высота, мм: 5000	
1.7	Этажность:	одноэтажное	
2. Конкретные показатели конструкции здания			

2.1	Каркас здания:	<p>Рама стальная сварная из швеллера №12Л с промежуточными стойками, поперечными ребрами жесткости. Швеллер №12Л Соответствует «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.04.2001 N 166-ст)(ред. от 14.11.2011)</p>	место происхождения швеллера: Российская Федерация
		Металлические конструкции выполнены с антикоррозионной защитой.	
		В конструкции металлического каркаса перекрытия: - деревянные брусья: толщиной: 120 мм; шириной: 70 мм; шагом 600 мм.	место происхождения деревянных брусьев: Российская Федерация
		Деревянные конструкции пропитаны огнезащитным и биозащитным составами.	
		Наполнение перекрытия выполнено из теплоизоляционного слоя из минеральной ваты с двойной пароизоляцией, толщиной: 100 мм.	место происхождения товара: Российская Федерация
		С внутренней и внешней стороны перекрытия уложены ориентированно стружечные плиты (ОСБ), толщиной 12 мм.	место происхождения товара: Российская Федерация
2.2	Крыша:	<p>Крыша двускатная, с уклоном 30°.</p> <p>Кровля из металлочерепицы из оцинкованного листа, толщиной: 0,6 мм с полимерным покрытием.</p>	место происхождения товара: Российская Федерация

2.3	Потолок:	Отделка внутренняя – гипсокартонными листами для внутренней отделки, толщиной: 12,0 мм, окрашенными водоэмульсионными составами.	место происхождения товара: Российская Федерация
2.4	Стены:	<p>Панели наружных стен: сэндвич-панели толщиной: 120 мм, 150 мм, закрепленные на металлоконструкциях каркаса здания, состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стального листа, толщиной 0,5 мм с наружной отделкой с полимерным покрытием; - утеплителя из каменной ваты, толщиной 100 мм. 	
		место происхождения товара: Российская Федерация	
		место происхождения товара: Российская Федерация	
		место происхождения товара: Российская Федерация	
<p><u>Внутренние перегородки здания по осям «2», «3» (оси «2», «3» указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию: «План модульного фельдшерско-акушерского пункта») выполнены по каркасу из стальной сварной конструкции из швеллера №12Л. Швеллер №12Л Соответствует «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.04.2001 N 166-ст)(ред. от 14.11.2011)</u></p>			
<p><u>Внутренняя отделка стен от пола до потолка:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кабинета приема, процедурного кабинета, смотрового кабинета, прививочного кабинета - плитка керамическая глазурованная, шириной 200 мм, длиной 200 мм, уложенная на гипсокартонные листы для внутренней отделки; 	место происхождения товара: Российская Федерация		

		<p>- стерилизационной, ожидальной, помещения для персонала с раздевалкой, помещения для хранения лекарственных препаратов, помещения для хранения грязного белья, помещения для хранения уборочного инвентаря, санузла для персонала, санузла для больных с возможностью использования инвалидами – гипсокартонные листы для внутренней отделки, окрашенные вододисперсионными составами, устойчивыми к влажной уборке;</p> <p>Гипсокартонные листы, толщиной: 12,0 мм, смонтированы на каркас из металлических профилей с утеплителем и звукоизоляцией.</p> <p>В ожидальной по периметру помещения - отбойная доска. Центр отбойной доски находится на 80 см от уровня пола.</p> <p>В местах установки умывальников – отделка стен керамической плиткой: шириной: 200 мм; длиной: 200 мм.</p> <p>Отделка стен керамической плиткой выполнена на высоте 1,6 м от пола и на ширине 30 см с каждой стороны от умывальника.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
2.5	Полы:	<p>Основа:</p> <p>- стальные балки - наличие.</p> <p>- пленка гидро-пароизоляционная – наличие;</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>

		<p>- теплоизоляционный слой, из каменной ваты, толщиной: 100 мм;</p> <p>- двойной гидроизоляционный слой – наличие;</p> <p>- сетка кладочная сварная металлическая, с ячейками шириной: 50 мм, длиной 50 мм, из проволоки, толщиной 4 мм.</p> <p>- бетонная стяжка, толщиной 50 мм.</p> <p>Покрытие - плитка керамическая:</p> <p>шириной: 300 мм;</p> <p>длиной: 300 мм;</p> <p>степень износостойкости: 4.* В соответствии с «ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 06.09.2001 N 107)</p> <p>Плинтус из керамической плитки - наличие.</p>			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
2.6	Окна:	<p>В помещениях: <u>кабинете приема, процедурном кабинете, смотровом кабинете, прививочном кабинете:</u></p>	шт.	4	

		<p>металлопластиковые, поворотно-откидные, двустворчатые - наличие.</p> <p>Размер окна, (ширина x высота), мм: 1500x1350.</p> <p>Москитная сетка – наличие.</p> <p>Рольставни – наличие.</p>			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
		<p>В помещениях: <u>стерилизационной, помещении для персонала с раздевалкой:</u></p> <p>металлопластиковые, поворотно-откидные, двустворчатые - наличие.</p> <p>Размер окна, (ширина x высота), мм: 1000x1350.</p> <p>Москитная сетка – наличие.</p> <p>Рольставни – наличие.</p>	шт.	2	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
		<p>В помещениях: <u>Санузле для персонала, санузле для больных с возможностью использования инвалидами:</u></p>	шт.	2	

		<p>металлопластиковые, поворотно-откидные - наличие.</p> <p>Размер окна, мм: 600х600.</p> <p>Москитная сетка – наличие.</p> <p>Рольставни – наличие.</p>		<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
				место происхождения товара: Российская Федерация
				место происхождения товара: Российская Федерация
2.7	Двери:	<p><i>Наружная дверь</i> – металлическая распашная, утепленная со встроенным внутренним замком и нажимной гарнитурой. Дверной проем шириной 1200 мм, высотой 2200 мм.</p> <p><i>Внутренние двери</i> – металлопластиковые со встроенным внутренним замком и нажимной гарнитурой. Дверной проем шириной 900 мм, высотой 2200 мм. Цвет – белый.</p> <p>Количество дверей по количеству дверных проемов.</p>		место происхождения товара: Российская Федерация
				место происхождения товара: Российская Федерация
2.8	Крыльцо:	<p>С металлическими ступенями; с металлическим пандусом; кровля из металлочерепицы - наличие.</p>		место происхождения товара: Российская Федерация
3. Конкретные показатели инженерного и технологического оборудования.				
3.1	Освещение:	Все помещения здания обеспечены искусственным электрическим освещением:		

		<p>- в помещениях площадью более 5 м² (значение показателя является неизменным) - <i>светильники люминесцентные потолочные 2 штуки;</i></p> <p>- в помещениях площадью не более 5 м² (значение показателя является неизменным) - <i>один светильник люминесцентный, защищенный от влаги.</i></p> <p>Проводка проложена скрыто с медным трехжильным кабелем в виниловой оболочке с сечением жил: 1,5 мм².</p> <p>Электроосвещение заземлено и оборудовано <i>автоматическими выключателями.</i></p> <p>Дежурное освещение над наружными дверями оснащено <i>светильником, защищенным от пыли и влаги.</i></p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.2	Электроснабжение:	<p>Глухозаземленная нейтраль (защитное заземление на корпус) от трехфазной электрической сети напряжением 380 В, частотой 50 Гц.</p> <p><u>В кабинете приема, процедурном кабинете, прививочном кабинете, смотровом кабинете, стерилизационной, помещении хранения лекарственных препаратов</u> установлены две двойные розетки и одна одинарная розетка с заземлением;</p> <p><u>в ожидальной, санузле для персонала, санузле для больных с возможностью использования инвалидами, помещении для персонала с раздевалкой</u> - одна двойная розетка с заземлением, с защитной крышкой от влаги и пыли.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>

		<p>Проводка во всех помещениях проложена скрыто с <i>медным трехжильным кабелем в виниловой оболочке</i> с сечением жил: 2,5 мм²</p> <p>Силовой кабель – с медным трехжильным проводом в виниловой оболочке с сечением жил: 4,0 мм²</p> <p>Здание оборудовано <i>распределительным щитом</i> навесным со стеклом, закрываемым на ключ.</p> <p>В щите автоматические выключатели, приборы учета электроэнергии, устройства защитного отключения, общий вход и распределение.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.3	Отопление:	<p>В помещениях площадью более 5 кв.м (значение показателя является неизменным), установка <i>электроконвектора</i> мощностью: 2 кВт.</p> <p>В помещениях, площадью не более 5 кв.м (значение показателя является неизменным), установка <i>электроконвектора</i> мощностью: 0,7 кВт.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.4	Водоснабжение:	<p>Холодное водоснабжение выполнено от наружных коммуникаций.</p> <p>На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный узел с прибором учета потребления холодной воды.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>

		<p>Разводка внутренних сетей холодного водоснабжения выполнена скрыто в конструкции пола из <i>полипропиленовых труб</i>, диаметром условного прохода: 15 мм</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
		<p>Разводка внутренних сетей горячего водоснабжения выполнена скрыто в конструкции пола из <i>металлопластиковых труб</i>, диаметром условного прохода: 15 мм</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
		<p>В санузле для персонала установлен <i>электрический водонагреватель</i> объемом: 30 литров – 1 шт.</p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
		<p>установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>подводы к приборам в виде гибких шлангов в металлической оплетке;</i> - <i>умывальники с локтевыми смесителями для холодной и горячей воды в кабинете приема, процедурном кабинете, прививочном кабинете, стерилизационной – 4 шт.;</i> - <i>умывальники со смесителями для холодной и горячей воды в санузле для персонала, санузле для больных с возможностью использования инвалидами – 2 шт.;</i> - <i>мойка нержавеющей с локтевым смесителем для холодной и горячей воды с тумбой в смотровом кабинете – 1 шт.</i> 	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
			<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.5	Канализация:	<p>Здание оборудовано внутренними сетями хозяйственно-бытовой канализации с выпуском к наружным канализационным сетям.</p>	

		<p><i>Трубы – поливинилхлоридные:</i></p> <p>диаметром: 50 мм от умывальников; диаметром: 100 мм от унитазов.</p> <p>В местах поворота труб предусмотрены прочистки. При скрытой прокладке канализационных труб в конструкции пола – прочистки в лючках.</p> <p><i>Унитаз с арматурой – 2 шт.</i></p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.6	Наружный водосток:	Наличие.	место происхождения товара: Российская Федерация
3.8	Охранно-пожарная сигнализация здания:	<p>Помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.</p> <p>Во всех помещениях установлены <i>автономные датчики задымления, кроме санузла для персонала, санузла для больных с возможностью использования инвалидами.</i></p>	<p>место происхождения товара: Российская Федерация</p> <p>место происхождения товара: Российская Федерация</p>
3.9	Место установки сантехнических приборов	Соответствует Приложению № 1 к Техническому заданию: «План модульного фельдшерско-акушерского пункта».	