

**Кому:** Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области».

**Адрес:** 236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 13-15.

**Первая часть заявки**

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от 30.12.2014, а также изменения извещения о проведении электронного аукциона от 13.01.2015 №ИИ1 реестровый номер закупки 0135200000514002020 , размещенного на сайте электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ»: <http://sberbank-ast.ru/>, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме **на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания после пожара, расположенного по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Подгорное, ул. Центральная, д. 9**, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную документацию, с условиями Контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении работ **по капитальному ремонту административного здания после пожара, расположенного по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Подгорное, ул. Центральная, д. 9:**

№	Наименование товара	Характеристика	Требуемые максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя	Номер позиции в смете
1.	Блок оконный	Цвет	белый значение показателя является неизменным	место происхождения товаров: <i>Российская Федерация</i>	51
Поливинилхлоридный		наличие			
Двустворчатый: с глухой и поворотной-откидной створкой		наличие			
Управление с помощью ручек		наличие			
Количество камер профиля		5			
Монтажная ширина профиля, мм		70			

		Листовое стекло и однокамерный стеклопакет	<b>наличие</b>		
2.	Блок оконный	Цвет	<b>белый</b> значение показателя является неизменным	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	54
		Поливинилхлоридный	<b>наличие</b>		
		Одностворчатый: с поворотноткидной створкой	<b>наличие</b>		
		Управление с помощью ручек	<b>наличие</b>		
		Количество камер профиля	<b>5</b>		
		Монтажная ширина профиля, мм	<b>70</b>		
		Листовое стекло и однокамерный стеклопакет	<b>наличие</b>		
3.	Блок оконный	Цвет	<b>белый</b> значение показателя является неизменным	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	56
		Поливинилхлоридный	<b>наличие</b>		
		Трехстворчатый: с поворотноткидной створкой	<b>наличие</b>		
		Управление с помощью ручек	<b>наличие</b>		
		Количество камер профиля	<b>5</b>		
		Монтажная ширина профиля, мм	<b>70</b>		
		Листовое стекло и однокамерный стеклопакет	<b>наличие</b>		
4.	Доска подоконная	Цвет	<b>белый</b> значение показателя является неизменным	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	59
		Поливинилхлоридная	<b>наличие</b>		
		Ширина, мм	<b>250</b>		
		Ламинирование защитной декоративной пленкой	<b>наличие</b>		
5.	Блок дверной	Противопожарный	<b>наличие</b>	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	62
		Металлический	<b>наличие</b>		
		Доводчик для самозакрывания с уплотнением в притворах	<b>наличие</b>		
		Толщина полотна (стали), мм	<b>1,5</b>		
		Толщина рамы и наличника из	<b>2</b>		

		стали, мм			
		Контур уплотнения магнитный	<b>наличие</b>		
		Толщина контура уплотнения, мм	<b>4</b>		
		Врезной замок снаружи	<b>наличие</b>		
		Ручка-защелка со стороны помещения	<b>наличие</b>		
		Скобяные изделия	<b>наличие</b>		
		Четыре скрытые регулируемые петли	<b>наличие</b>		
		Угол открытия, градусов <sup>0</sup>	<b>180</b>		
		Предел огнестойкости, минуты	<b>60</b>		
6.	Металлочерепица	Сталь профилированная оцинкованная	<b>наличие</b> значение показателя является неизменным	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	11
		Толщина покрытия, мм	<b>0,5</b>		
		Цвет	<b>Коричневая</b> значение показателя является неизменным		
7.	Краска фасадная	Время высыхания при температуре + 20°C, ч.	<b>3</b>	<i>место происхождения товаров: <b>Российская Федерация</b></i>	48
		Условная светостойкость, ч.	<b>5</b>		
		Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup>	<b>180</b>		
		Устойчивость к изменению температуры, С <sup>0</sup>	<b>включает диапазон от -45 до +60</b>		
		Цвет (согласно паспорту фасада): цоколь  стены	<b>коричневый</b> значение показателя является неизменным <b>бежевый</b> значение показателя является неизменным		